



Exedra Plus

Descripción

Pintura plástica mate con excelente blancura y poder cubriente. Indicada tanto para superficies interiores como exteriores proporcionando acabados muy lisos y uniformes. Gran lavabilidad y fácil aplicación. Con conservante antimoho.

Propiedades

- Excelente cubrición y blancura.
- No amarillea.
- Lavable.
- Transpirable.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- No gotea ni salpica.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Buena adherencia.
- Excelente propiedades de nivelación.
- Con conservante antimoho.

Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales. Con conservante antimoho



Modo de Empleo

- Agitar completamente el contenido del envase hasta su completa homogeneización antes de su uso.
- Diluir la primera capa entre 10-20% con agua potable.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua potable.
- Aplicar hasta conseguir la cubrición deseada.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.56 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	100-140 Po
Rendimiento Teórico Recomendado	8-12 m ² /L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo de repintado	6 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado COVs	2004/42II A/(g) Valor limite 30 g/l UE Máx. COVs < 30g/l

Normas de aplicación

Superficies nuevas:

- En caso de morteros de cemento esperar hasta el total fraguado (mínimo 30 días).
- En superficies de yeso esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
- Limpiar el soporte de productos extraños como polvo, grasa, salitre, moho u otros contaminantes.
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

🌐 pinturasguadiel.com

✉ info@pinturasguadiel.com

- Masillar los defectos del soporte, lijar para igualar la superficie y limpiar el polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

- Eliminar totalmente las pinturas viejas, en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo, grasa, salitre, eflorescencias, moho u otros contaminantes antes de ser pintadas.
- Tratar con limpiador de fachadas los soportes con moho.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar, lijar y eliminar polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 12L y 4L

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

🌐 pinturasguadiel.com

✉ info@pinturasguadiel.com

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED 01. 01/04/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
📍 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com